

Membránové tlakové EXPANZNÍ NÁDOBY

Pro domácnosti,
zemědělství i průmysl



MAXIMÁLNÍ TLAK
10 bar

MAX. TEPLOTA VODY
90 °C

PŘEDNASTAVENÝ TLAK
2 bary

Generální dovozce čerpadel Vodoley

APPM trade, s.r.o., Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice – obchod@appmtrade.cz
Centrální sklad: Luleč 380, 683 03 Luleč, Tel. +420 517 353 710, Fax +420 517 353 751 – info@vodoley.cz

www.vodoley.cz

Výhody tlakových nádob

- vysoko pevnostní bezpečná ocelová konstrukce
- kvalitní butylová membrána oddělující čerpanou kapalinu od stlačeného vzduchu
- uvnitř nádoby polypropylenová vložka
- vnější povrch tlakových nádob je ošetřen epoxidovým antikoročním nástřikem
- vstup pro připojení z nerez oceli
- vzduchový ventil zakrytý plastovým krytem
- 100% otestováno a přednastaveno na tlak 2 bary
- bezúdržbové tlakové nádoby

Tlaková nádoba s kvalitní butylovou bránou	Objem	Typ
Tlaková nádoba APT-3	3 litry	stojatá (vertikální)
Tlaková nádoba APT-8	8 litrů	
Tlaková nádoba APT-12	12 litrů	
Tlaková nádoba APT-18	18 litrů	
Tlaková nádoba APT-24	24 litrů	
Tlaková nádoba APT-38	38 litrů	
Tlaková nádoba APT-58	58 litrů	

Vlastnosti

Tlakové nádoby APT a APTH membránového typu se používají v domácnosti, v zemědělství i v průmyslu. Jsou vhodné pro zvyšování tlaku vody, přepravu vody, nebo jako zásobníky vody. Maximální pracovní tlak je 10 barů a maximální teplota vody je 90°C. Pro zajištění spolehlivosti je u všech nádob provedena tlaková zkouška a nádoby jsou přednastaveny na tlak 2 bary.

PRODEJCE